

GEMINI


Těsnicí oboustranná lepicí páska v místě aplikace hřebíku s vysokou přilnavostí

Profil z polyetylenové pěny (PE) s uzavřenými buňkami s dvojitou vrstvou akrylového lepidla a separační fólií



DVOJITÁ BEZPEČNOST

Dvojitá přilnavost zajišťuje kontinuální přilnutí membrány k liště, aby se zabránilo stagnaci vody v bodech perforace



HERMETICKÁ

Polyethylenová struktura s uzavřenými buňkami zajišťuje nepropustnost otvoru vytvořeného upevňovacími systémy



KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	s [mm]	B [mm]	L [m]	ks/bal.
GEMINI80	D62302	3	80	30	10
GEMINI60	D62303	3	60	30	8

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Specifická hmotnost	ISO 845	cca 30 kg/m ³
Odolnost proti natržení MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Prodloužení MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Síla komprese	ISO 3386/1	2 kPa při 10 % stačení
	ISO 3386/1	3 kPa při 25 % stačení
	ISO 3386/1	5 kPa při 50 % stačení
Reakce na oheň	DIN 4102	třída B2
Absorbující vodu	ISO 2896	< 2 % vol.
Tepelná vodivost	-	0,04 W/mK (při +10 °C)
Tepelný odpor	-	-30 / +80 °C
Teplota aplikace	-	+5 / +40 °C
Skladovací teplota	-	+5 / +25 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	< 0,02 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě