

# GEMINI

Στεγανωτική αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης σημείου καρφίου υψηλής πρόσφυσης


Προφίλ από αφρό πολυαιθυλενίου προφίλ (PE) κλειστών κυψελών με διπλό στρώμα ακρυλικής κόλλας και μεμβράνη διαχωρισμού



Διπλής όψης

## ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η διπλή συγκολλητικότητα εξασφαλίζει συνεχή προσκόλληση της μεμβράνης στο πηχάκι, αποτρέποντας τη συσσώρευση στάσιμου νερού στα σημεία διάτρησης



## ΕΡΜΗΤΙΚΟ

Η δομή από πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελών εξασφαλίζει την στεγανότητα της οπής που δημιουργείται από τα συστήματα στερέωσης



## ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| κωδικός         | πρώην κωδικός | s [mm] | B [mm] | L [m] | τεμ/συσκ |
|-----------------|---------------|--------|--------|-------|----------|
| <b>GEMINI80</b> | D62302        | 3      | 80     | 30    | 10       |
| <b>GEMINI60</b> | D62303        | 3      | 60     | 30    | 8        |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| ιδιότητες                                 | κανονισμοί | τιμή                      |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------|
| Ειδικό βάρος                              | ISO 845    | περ. 30 kg/m <sup>3</sup> |
| Αντίσταση στο σχίσμο MD/CD                | ISO 1926   | 325 / 220 kPa             |
| Επιμήκυνση MD/CD                          | ISO 1926   | 125 / 115 %               |
| Δύναμη συμπίεσης                          | ISO 3386/1 | 2 kPa στο 10 % συμπίεσης  |
|                                           | ISO 3386/1 | 3 kPa στο 25 % συμπίεσης  |
|                                           | ISO 3386/1 | 5 kPa στο 50 % συμπίεσης  |
| Αντίδραση στη φωτιά                       | DIN 4102   | κατηγορία B2              |
| Υδατοαπορροφητικότητα                     | ISO 2896   | < 2 % vol.                |
| Θερμική αγωγιμότητα                       | -          | 0,04 W/mK (α +10 °C)      |
| Θερμική αντοχή                            | -          | -30 / +80 °C              |
| Θερμοκρασία εφαρμογής                     | -          | +5 / +40 °C               |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης                   | -          | +5 / +25 °C               |
| Παρουσία διαλυτών                         | -          | ΟΧΙ                       |
| Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων) | -          | < 0,02 % (κατηγορία A+)   |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο