

GEMINI

Στεγανωτική αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης σημείου καρφίου υψηλής πρόσφυσης


Προφίλ από αφρό πολυαιθυλενίου προφίλ (PE) κλειστών κυψελών με διπλό στρώμα ακρυλικής κόλλας και μεμβράνη διαχωρισμού



Διπλής όψης

ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η διπλή συγκολλητικότητα εξασφαλίζει συνεχή προσκόλληση της μεμβράνης στο πηχάκι, αποτρέποντας τη συσσώρευση στάσιμου νερού στα σημεία διάτρησης



ΕΡΜΗΤΙΚΟ

Η δομή από πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελών εξασφαλίζει την στεγανότητα της οπής που δημιουργείται από τα συστήματα στερέωσης



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	s [mm]	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ
GEMINI80	D62302	3	80	30	10
GEMINI60	D62303	3	60	30	8

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Ειδικό βάρος	ISO 845	περ. 30 kg/m ³
Αντίσταση στο σχίσμο MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Επιμήκυνση MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Δύναμη συμπίεσης	ISO 3386/1	2 kPa στο 10 % συμπίεσης
	ISO 3386/1	3 kPa στο 25 % συμπίεσης
	ISO 3386/1	5 kPa στο 50 % συμπίεσης
Αντίδραση στη φωτιά	DIN 4102	κατηγορία B2
Υδατοαπορροφητικότητα	ISO 2896	< 2 % vol.
Θερμική αγωγιμότητα	-	0,04 W/mK (a +10 °C)
Θερμική αντοχή	-	-30 / +80 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+5 / +40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +25 °C
Παρουσία διαλυτών	-	ΟΧΙ
Εκπομπές VOC (πηγνικών οργανικών ενώσεων)	-	< 0,02 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο