

GEMINI

Лента-герметик под шляпку гвоздя, двусторонняя, повышенной адгезии


Профиль из пенополиэтилена (PE) с закрытыми порами, двойной слой акрилового клея, разделительная пленка



Двусторонняя

ДВОЙНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Улучшенная адгезия гарантирует сплошное сцепление мембраны с брусом и предотвращение застоя воды в точках перфорации



ГЕРМЕТИЧНО

Полиэтилен с закрытыми порами, благодаря особой структуре, обеспечивает непроницаемость крепежного отверстия



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Удельный вес	ISO 845	ок. 30 кг/м ³
Сопротивление отрыву MD/CD	ISO 1926	325 / 220 кПа
Удлинение MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Сила сжатия	ISO 3386/1	2 кПа при 10 % сжатии
	ISO 3386/1	3 кПа при 25 % сжатии
	ISO 3386/1	5 кПа при 50 % сжатии
Горючесть	DIN 4102	класс B2
Водопоглощение	ISO 2896	< 2 % vol.
Теплопроводность	-	0,04 Вт/м·К (при +10 °C)
Термостойкость	-	-30 / +80 °C
Температура при нанесении	-	+5 / +40 °C
Температура хранения	-	+5 / +25 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	< 0,02 % (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом.

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	s [мм]	B [мм]	L [м]	шт/упак
GEMINI80	D62302	3	80	30	10
GEMINI60	D62303	3	60	30	8