

GEMINI


Naglu līmejošā punkta blīvējuma lente ar augstu saķeri

Slēgtu šūnu polietilēna putu profils ar dubultu akrila līmes kārtu un atdalīšanas plēvi



DIVKĀRŠA DROŠĪBA

Dubultā lipšanas spēja nodrošina nepārtrauktu membrānas saķeri ar latu, novēršot ūdens uzkrāšanos urbšanas punktos



HERMĒTISKA

Slēgtu šūnu polietilēna struktūra nodrošina caurumu, kurus izveidojušas stiprinājumu sistēmas, necaurlaidību



KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	s [mm]	B [mm]	L [m]	gab./iepak.
GEMINI80	D62302	3	80	30	10
GEMINI60	D62303	3	60	30	8

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Blīvums	ISO 845	apt. 30 kg/m ³
Pārrāvuma izturība MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Pagarinājums MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Spiedes spēks	ISO 3386/1	2 kPa pie 10 % kompresijas
	ISO 3386/1	3 kPa pie 25 % kompresijas
	ISO 3386/1	5 kPa pie 50 % kompresijas
Ugunsreakcija	DIN 4102	klase B2
Hidrostatiskais spiedenaugstums	ISO 2896	< 2 % tilp.
Siltumvadītspēja	-	0,04 W/mK (pie +10 °C)
Karstumizturība	-	-30 / +80 °C
Darba temperatūra	-	+5 / +40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-	+5 / +25 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	< 0,02 % (klase A+)

PIEZĪME: Glabājiēt produktu sausā iekšstelpā