

TILE FOAM


Schaum mit automatischer Extrusion für das Verkleben von Ziegeln oder Dämmplatten

Polyurethangemisch



VIELSEITIG

Ideal für das Verkleben von Dämmplatten, Ziegeln und sonstigen porösen Elementen



PRAKTISCH

Leichtes und passgenaues Verlegen; schnelles Aushärten und dauerhafte Klebkraft bei Schutz vor UV-Strahlen



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfnorm	Wert
Brandverhalten	DIN 4102 / EN 13501	Klasse B2 - B3 / E - F
Zeit:		
• Filmbildung	-	8 - 10 Minuten
• Verarbeitbarkeit nach Auspressen	-	20 - 30 Minuten
• für die erste Verhärtungsphase	-	3 Stunden
Maßtoleranz	DIN 53431	± 5 %
Verarbeitungstemperatur für die Kartusche	-	+10 / +30 °C
Verarbeitungstemperatur	-	3 °C
Max. Temperatur bei konstantem Einsatz	-	-40 / +80 °C
Max. Temperatur bei vorübergehendem Einsatz	-	120 °C
Spezifisches Gewicht	-	15 / 25 kg/m³
Druckspannung bei 10% Stauchung	DIN 53421	5 / 7 N/cm²
Wasseraufnahmevermögen	DIN 53428	0,50 % Vol./24h
Wasserdampfdurchlässigkeit (WDD)	DIN 53429	50 / 60 g/m²/24h
Wärmeleitfähigkeit (λ)	DIN 56612	0,035 W/mK
Lagerungstemperatur	-	+5 / +20 °C
Transporttemperatur	-	> 0 °C
Lösungsmittel	-	NEIN
VOC-Emissionen	-	20 %

ANMERKUNG: Das Produkt wurde als Hilfsmittel für die Verlegung der Dämmschicht konzipiert. Der Hersteller der Dämmschicht trägt die Verantwortung für die Angabe der korrekten Verlegungsweise.

Das Produkt höchstens 12 Monate in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	alte Art.-Nr.	Inhalt [ml]	Ergieb. [l]	Kartusche	Stk./Konf.
TILEFOAM	D69205	750	40	Aluminium	12