

UNIVERSAL GEL


Sigilant instantaneu pentru sigilări cu protecție IP68

Gel reticular visco-elastic, brevetat, cu adeziune și elasticitate permanente




ERMETICITATE ȘI SIGURANȚĂ

Garantează cele mai înalte performanțe de ermeticitate, permițând contactul direct cu conductorii de tensiune



CONDIȚII EXTREME

Poate fi aplicat în orice condiții climatice, chiar și în ploaie; garantează rezistența termică până la +250 °C



DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Grad de protecție	EN 60529	IP68
Grad de inflamare	UL 94	clasă HB
Punct de inflamabilitate	DIN 51376	> +200 °C
Temperatură de auto-aprindere	DIN 51376	> +400 °C
Durată pentru prima fază de întărire	-	nu se întărește
Temperatură de aplicare	-	-40 / +40 °C
Rezistență termică constantă	-	-60 / +200 °C
Rezistență termică temporară	-	+250 °C
Greutate specifică	-	0,96 g/cc
Absorbția apei după 30 de zile	-	< 0,05 %
Conductivitate termică	DIN 56612	cca. 0,2 W/mK
Rigiditate dielectrică	-	< 5
Factor de pierdere	-	< 5 ⁻³
Rezistivitate a volumului	-	> 2 x 10 ¹⁵ Ωcm
Temperatură de depozitare	-	+5 / +20 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	conținut [ml]	cartuș	buc./amb.
UNIGEL	D69602	280	plastic	36