

UNIVERSAL GEL


Tesnilo s takojšnjim učinkom za zaščito IP68

Patentiran zamrežen visko-elastičen gel s trajnim oprijemom in elastičnostjo




NEPRODUŠNOST IN VARNOST

Zagotavlja maksimalno učinkovitost tesnjenja in omogoča neposreden stik z vodi pod napetostjo



EKSTREMNI POGOJI

Lahko se uporablja v vseh vremenskih pogojih, tudi v dežju; zagotavlja toplotno odpornost do +250 °C



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Stopnja zaščite	EN 60529	IP68
Vnetljivost	UL 94	razred HB
Vnetišče	DIN 51376	> +200 °C
Temperatura samovžiga	DIN 51376	> +400 °C
Čas trajanja prve faze strjevanja	-	se ne strjuje
Temperatura za vgradnjo	-	-40 / +40 °C
Trajna termična odpornost	-	-60 / +200 °C
Začasna termična odpornost	-	+250 °C
Specifična teža	-	0,96 g/cc
Absorpcija vode po 30 dneh	-	< 0,05 %
Toplotna prevodnost	DIN 56612	pribl. 0,2 W/mK
Prebojna trdnost	-	< 5
Količnik izgube	-	< 5 ⁻³
Volumetrična upornost	-	> 2 x 10 ¹⁵ Ωcm
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +20 °C
prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	vsebina [ml]	kartuša	kos./emb.
UNIGEL	D69602	280	plastika	36