

UNIVERSAL GEL


Szybki uszczelniacz do uszczelnień o klasie ochronności IP68.

Usieciowany żel wiskoelastyczny o opatentowanej przyczepności i trwałej elastyczności




HERMETYCZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Gwarantuje najwyższą wydajność pod względem hermetyczności, pozwalając na bezpośredni kontakt z przewodnikami napięcia



WARUNKI SKRAJNE

Do stosowania w każdych warunkach klimatycznych, również w deszczu; gwarantuje odporność termiczną do +250 °C



DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Stopień ochronności	EN 60529	IP68
Palność	UL 94	klasa HB
Punkt zapłonu	DIN 51376	> +200 °C
Temperatura samozapłonu	DIN 51376	> +400 °C
Czas dla pierwszego etapu utwardzania	-	nie twardnieje
Temperatura kładzenia	-	-40 / +40 °C
Stała odporność termiczna	-	-60 / +200 °C
Tymczasowa odporność termiczna	-	+250 °C
Ciężar właściwy	-	0,96 g/cc
Pochłanianie wody po 30 dniach	-	< 0,05 %
Przewodność cieplna	DIN 56612	ok. 0,2 W/mK
Wytrzymałość dielektryczna	-	< 5
Współczynnik stratności	-	< 5 ⁻³
Rezystywność objętościowa	-	> 2 x 10 ¹⁵ Ωcm
Temperatura składowania	-	+5 / +20 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	0 % (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	zawartość [ml]	kartusz	szt./op.
UNIGEL	D69602	280	plastik	36