

UNIVERSAL GEL


Моментальный герметик для защиты IP68

Патентованный вязкоупругий гель с решетчатой структурой, с постоянной адгезией и эластичностью




ГЕРМЕТИЧНО И БЕЗОПАСНО

Гарантирует максимум герметичности при сохранении доступа к электрической проводке



ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Может применяться в любых климатических условиях, в т. ч. под дождем. Гарантирует термостойкость до +250 °C



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Класс защиты	EN 60529	IP68
Горючесть	UL 94	класс HB
Температура вспышки	DIN 51376	> +200 °C
Температура самовоспламенения	DIN 51376	> +400 °C
Время первой фазы затвердевания	-	не затвердевает
Температура при нанесении	-	-40 / +40 °C
Термостойкость постоянная	-	-60 / +200 °C
Термостойкость временная	-	+250 °C
Удельный вес	-	0,96 г/см³
Водопоглощение через 30 дней	-	< 0,05 %
Теплопроводность	DIN 56612	ок. 0,2 Вт/м·К
Электрическая прочность	-	< 5
Коэффициент потерь	-	< 5 ⁻³
Удельное объемное электрическое сопротивление	-	> 2 x 10 ¹⁵ Ом·см
Температура хранения	-	+5 / +20 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	объем [мл]	флаконт	шт/упак
UNIGEL	D69602	280	пласт.	36