


ORION ROLL


Nastavitelný hliníkový podhřeben

Nastavitelný předem lakovaný hliníkový profil s předvrtáním a lepicí butylovou šňůrkou





KVALITA

Předem lakovaný hliník s lepicími butylovými šňůrkami ze speciální směsi pro perfektní přizpůsobení




NASTAVITELNÁ


Je vybaven předvrtáním, které umožňuje nastavit otevření ventilace dle potřeby



Upravte podhřeben do požadované výšky



Rozviňte podhřeben na dřevěnou lištu a zajistěte ho pomocí svorek každých 50 - 60 cm



Odstraňte ochrannou fólii a vytvarujte plísé závěs s profilem tašek

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	B [mm]	L [m]	barva	ks/bal.
ORIONRED380	D71362	320 - 380	5	v barvě červených cihel	4
ORIONBRO380	D71364	320 - 380	5	hnědá	4

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Průchod vzduchu	DIN 4108-3	cca 120 - 150 cm ² /m
Tepelná odolnost butylové šňůrky	-	-40 / +90 °C
Teplota aplikace	-	+5 / +40 °C
Odolnost proti UV záření	-	trvalá
Nepropustnost pro vodu (pokud je položena pod tašky)	-	vyhovující
Skladovací teplota	-	+5 / +30 °C

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě