

ISULFIX




Cheville pour fixation d'isolant sur maçonnerie et béton

Système en PVC avec clou en acier carbone



DOUBLE EXPANSION

Cheville en PVC Ø8 à double expansion avec clous en acier préassemblés pour fixation sur béton et maçonnerie



MARQUAGE CE

Cheville munie de certification CE selon l'ETA, valeurs de résistance certifiées



CODES ET DIMENSIONS

code	ex code	L [mm]	d _{TROU} [mm]	d _{TÊTE} [mm]	A [mm]	pcs/cond
ISULFIX8110	D78404	110			80	250
ISULFIX8150	D78406	150	8	60	120	150
ISULFIX8190	D78408	190			160	100

code	ex code	d _{TÊTE} [mm]	description	pcs/cond
ISULFIX90	D78414	90	rondelle additionnelle pour isolants souples	250

FIXATION RAPIDE

La double expansion avec clous en acier préassemblés autorise une fixation rapide et souple sur béton et maçonnerie

FIXATION POLYVALENT

Cheville disponible en différentes tailles, pour isolants de différente épaisseur ; peut être utilisée avec rondelle additionnelle ISULFIX90 sur isolants souples ; le mode d'emploi et les applications possibles sont certifiés et indiqués dans le document ETA correspondant