

ISULFIX


Kotva k upevnění izolace na zdivo

Systém v PVC s uhlíkovým ocelovým hřebíkem




DVOJITÉ ROZTAŽENÍ

Klínek v PVC Ø8 s dvojitým roztažením s ocelovými předmontovanými hřebíky pro upevnění do betonu a zdiva



OZNAČENÍ CE

Kotva obsahuje označení CE podle ETA s certifikovanými hodnotami odolnosti



KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	L [mm]	d _{OTVORU} [mm]	d _{HLAVA} [mm]	A [mm]	ks/bal.
ISULFIX8110	D78404	110			80	250
ISULFIX8150	D78406	150	8	60	120	150
ISULFIX8190	D78408	190			160	100

kód	ex kód	d _{HLAVA} [mm]	popis	ks/bal.
ISULFIX90	D78414	90	dodatečná růžice pro měkkou izolaci	250

RYCHLÉ UPEVNĚNÍ

Dvojitá roztažení s ocelovými předmontovanými hřebíky umožňuje rychlé upevnění a univerzálnost do betonu a zdiva

VŠESTRANNÉ UPEVNĚNÍ

Kotva je k dispozici v různých rozměrech pro různé tloušťky izolace; k využití s další růžicí ISULFIX90 pro použití do měkké izolace; způsob použití a možnost pokládání jsou certifikovány a uvedeny v příslušném dokladu ETA