

ISULFIX


Kołek do mocowania izolacji na murze

System z PVC z gwoździem ze stali węglowej



PODWÓJNE ROZPIERANIE

Kołek z PVC Ø8 podwójnie rozpierający z gwoździem stalowym zainstalowanym w celu mocowania na betonie i murze



OZNAKOWANIE CE

Kołek z oznakowaniem CE zgodnie z ETA z certyfikowanymi wartościami odporności



KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	L [mm]	d _{OTWOR} [mm]	d _{GŁOWA} [mm]	A [mm]	szt./op.
ISULFIX8110	D78404	110			80	250
ISULFIX8150	D78406	150	8	60	120	150
ISULFIX8190	D78408	190			160	100

kod	kod fab.	d _{GŁOWA} [mm]	opis	szt./op.
ISULFIX90	D78414	90	podkładka dodatkowa do izolacji miękkich	250

☒ SZYBKİ MONTAŻ

Podwójne rozpięcie z wstępnie zamocowanym gwoździem stalowym umożliwia szybkie i wszechstronne mocowanie na betonie i murze

☐ WSZECZSTRONNE MOCOWANIE

Kołek dostępny w różnych rozmiarach dla różnej grubości izolacji; można go stosować z podkładką dodatkową ISULFIX90 na izolacjach miękkich; sposoby użycia i możliwe ułożenia wskazano w odpowiednim dokumencie ETA