

Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	VITI PER PIASTRE FORATE: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di viti a tutto filetto per piastre forate, con diametro $\varnothing = 5$ mm e lunghezza $L = \dots$ mm, tipo VITI PER PIASTRE FORATE prodotte e commercializzate da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), aventi le seguenti caratteristiche: - acciaio con $f_{u,k} \geq 500 \text{ N/mm}^2$ - zincatura galvanica di spessore minimo $7 \mu\text{m}$, con rivestimento antifrizione - omologazione rilasciata dall'Istituto Tedesco per l'Edilizia (<i>Deutsches Institut für Bautechnik</i>) Inoltre le viti devono essere in possesso di diametro del nocciolo $\varnothing 3$ mm, diametro nominale $\varnothing 5$ mm con passo della filettatura pari a 2,2 mm, sottotesta cilindrico di lunghezza 2 mm e testa arrotondata con indicazione della lunghezza e del diametro della vite. Le viti sono idonee esclusivamente alla connessione di lamiera piane esterne di acciaio, piastre, nastri forati, scarpe, profili angolari e staffe con prefori di diametro $\varnothing = 5$ mm, su legno massiccio e lamellare. Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	cad.	... €/cad.	... €