

VISSEUSES AVEC CHARGEUR

KMR 3371

ADAPTATEUR POUR VISSEUSES AVEC CHARGEUR À RUBAN

- Adaptateur pour l'usinage de panneaux en placoplâtre et en fibres de gypse de sous-structures en bois et en métal
- Mallette, 2 batteries, chargeur de batterie



CODES

CODE	description	pcs.
HH3371	adaptateur à batterie + adaptateur pour visseuses avec chargeur à ruban	1

ACCESSOIRES


CODE	description	pcs.
HH14513507	embout PH-2	1

DONNÉES TECHNIQUES

longueur de la vis	Ø vis	vitesse	poids
25 - 55 mm	3,5 - 4,5 mm	0 - 1800 U/Min 0 - 500 U/Min	2,4 kg

VIS POUR PLACOPLÂTRE EN BANDE

- Avec filetage à pas pros, pour structures en bois



d ₁ [mm]	CODE	L [mm]			machine compatible HH3371	pcs.	kg	pcs/ 
3,9 PH 2	HH10600404	30	phosphaté	DIN 18182*	●	1000	2,4	180000
	HH10600405	35	phosphaté	DIN 18182*	●	1000	2,4	180000
	HH10600406	45	phosphaté	DIN 18182*	●	1000	2,8	180000

* Conformité standard DIN 18182 en matière de fixation de panneaux de plâtre.

ACCESSOIRES POUR VISSEUSE

CODE	description	HH3352 / HH3373	HH3338 / HH3372	HH3371	pcs.
MANDRIN PORTE-OUTILS					
HH14411627	M5	●			1
HH14411629	M5				1
HH14411631	M5			●	1
HH14411632	M6		●		1
EMBOUTS AVEC ATTACHE MÉTRIQUE, confection de 5 pcs					
HH14000618	M5 PZ - 2				5
HH14000875	M5 PZ - 2	●			5
HH14000876	M6 PZ - 2		●		5
HH14001318	M6 PZ - 3				5
HH14001462	M5 PH - 2			●	5
HH14001460	M5 PH - 2	■			5
HH14505991	M5 TX 15	■			5
HH14411964	M5 TX 20	●	▲		5
HH14001468	M5 TX 25		▲		5
HH14000620	M6 TX 20		●		5
HH14000619	M6 TX 25		●		5
HH14001469	M6 TX 30		■		5
HH14411543	kit transformation pour vis Ø3,5 x 35 - 4,2 x 80 mm		■		1
HH14411591	rallonge	■	■		1
HZB6PLATE	plaque de guidage pour vis de 6,0 mm		■		1

LÉGENDE

- compris dans la fourniture
- accessoires
- ▲ utilisable avec kit transformation



ADAPTABLE POUR HBS DE Ø6,0 mm

Lors de l'utilisation de vis HBS COIL de 6,0 mm, la plaque de guidage doit être remplacée. Desserrer la plaque avec la vis de réglage et positionner HZB6PLATE. Il est également nécessaire de changer l'embout avec un de type M6 TX 30 sur le mandrin.