

Ausschreibungstexte:

Text Nr.	Beschreibung	Einheit	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
1	VOLLGEWINDESCHRAUBEN FÜR LOCHBLECHE Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von Vollgewindeschrauben für Lochbleche, Typ LOCHBLECHSCHRAUBEN mit Durchmesser $\varnothing = 5 \text{ mm}$ und Länge $L = \dots \text{ mm}$. Lochblechschrauben werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) hergestellt und vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - Stahl mit $f_{u,k} \geq 500 \text{ N/mm}^2$ - galvanische Verzinkung mit einer Mindestdicke von $7 \text{ }\mu\text{m}$ und Gleitbeschichtung - deutsche Zulassung des <i>Deutschen Institut für Bautechnik Berlin</i> Ebenso müssen die Schrauben Kerndurchmesser $\varnothing = 3 \text{ mm}$, Nenndurchmesser $\varnothing = 5 \text{ mm}$, Gewindegang $P = 2,2 \text{ mm}$, ausgebreiteten Kopf mit kegelförmiges Senkunterkopf, gestanzter Schraubenlänge und Schraubendurchmesser vorweisen. Die Schrauben sind ausschließlich für die Befestigung von vorgelochten Rispenbänder, Balkenträger, Balkenschuhe, Loch- und Winkelverbinder mit Lochdurchmesser $\varnothing = 5 \text{ mm}$, auf Massiv- oder Lamellenholz bestimmt. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 	Stk.	... €/Stk.	... €