

WEBAD



FETTUCCIA REGOLABILE

- Fettuccia regolabile da 44 mm in PE ultrasistente con anelli di ancoraggio e fibbia di regolazione in acciaio al carbonio
- Utilizzo come ancoraggio mobile o come cordino di posizionamento



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	normativa	L [cm]	peso [g]	Q _r [kN]	pz.
WEBAD90	CE - EN 795/B - EN 354	55/90	330	22	1
WEBAD150	CE - EN 795/B - EN 354	85/150	370	22	1

LANSTECO



CORDINO CON ANIMA IN CAVO D'ACCIAIO

- Cordino di lunghezza fissa realizzato con cavo d'acciaio zincato anti-taglio diametro 6 mm (133 fili) ricoperto da doppia calza in poliestere con diametro esterno di 12 mm
- La doppia calza evita che questa possa scorrere lungo la superficie del cavo



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	normativa	L [m]	peso [g]	Q _r [kN]	pz.
LANSTECO100	CE - EN 795/B - EN 354	1	295	25	1
LANSTECO160	CE - EN 795/B - EN 354	1,6	440	25	1
LANSTECO200	CE - EN 795/B - EN 354	2	540	25	1