

Documentación técnica:

Opción n°	Descripción	Unidad de medida	Precio por unidad	Precio total
1	TORNILLOS PARA PLACAS PERFORADAS: Suministro y colocación, según lo previsto en las documentaciones técnicas de proyecto, de tornillos todo rosca para placas perforadas, de diámetro $\varnothing = 5$ mm y longitud $L = \dots$ mm, tipo TORNILLOS PARA PACAS PERFORADAS fabricados y comercializados por Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), con las siguientes características: - acero con $f_{u,k} \geq 500$ N/mm² - galvanización de espesor mínimo 7 μm con revestimiento antifricción - homologación otorgada por el Instituto Alemán para la Construcción (<i>Deutsches Institut für Bautechnik</i>) Además, los tornillos deben tener un diámetro del núcleo de 3 mm, diámetro nominal $\varnothing 5$ mm con distancia del roscado equivalente a 2,2 mm, parte inferior cilíndrica con longitud 2 mm y cabeza redondeada indicando la longitud y el diámetro del tornillo. Los clavos son apropiados exclusivamente para la conexión de chapas planas externas de acero, placas, cintas perforadas, estribos, perfiles angulares y soportes con preorificios de diámetro $\varnothing = 5$ mm, en madera maciza y laminar. Se efectúan dichas indicaciones con el fin de llevar a cabo un suministro y colocación correctamente. 	cada uno	... €/cada uno	... €