

WEBAD



VERSTELLBARES GURT BAND

- Verstellbares Gurtband, Breite 44 mm, aus ultrasistentem PE mit Anschlagöse und Klickverschluss aus Kohlenstoffstahl
- Einsatz als mobiler Anschlagpunkt oder Verbindungsmittel



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Norm	L [cm]	Gewicht [g]	Q _r [kN]	Stk.
WEBAD90	CE - EN 795/B - EN 354	55/90	330	22	1
WEBAD150	CE - EN 795/B - EN 354	85/150	370	22	1

LANSTECO



VERBINDUNGSMITTEL MIT KERN AUS STAHLSEIL

- Verbindungsmittel mit fester Länge aus verzinktem Schnittschutz-Stahlseil, Durchmesser 6 mm (133 Drähte) mit doppeltem Polyester-geflecht, Außendurchmesser 12 mm
- Die doppelte Umflechtung verhindert, dass die Vorrichtung die Seil-oberfläche entlangleitet



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Norm	L [m]	Gewicht [g]	Q _r [kN]	Stk.
LANSTECO100	CE - EN 795/B - EN 354	1	295	25	1
LANSTECO160	CE - EN 795/B - EN 354	1,6	440	25	1
LANSTECO200	CE - EN 795/B - EN 354	2	540	25	1