

# WEBAD



## VERSTELLBARES GURT BAND

- Verstellbares Gurtband, Breite 44 mm, aus ultrasensitiven PE mit Anschlagöse und Klickverschluss aus Kohlenstoffstahl
- Einsatz als mobiler Anschlagpunkt oder Verbindungsmittel



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR. | Norm                   | L<br>[cm] | Gewicht<br>[g] | Q <sub>r</sub><br>[kN] | Stk. |
|----------|------------------------|-----------|----------------|------------------------|------|
| WEBAD90  | CE - EN 795/B - EN 354 | 55/90     | 330            | 22                     | 1    |
| WEBAD150 | CE - EN 795/B - EN 354 | 85/150    | 370            | 22                     | 1    |

# LANSTECO



## VERBINDUNGSMITTEL MIT KERN AUS STAHLSEIL

- Verbindungsmittel mit fester Länge aus verzinktem Schnittschutz-Stahlseil, Durchmesser 6 mm (133 Drähte) mit doppeltem Polyester-geflecht, Außendurchmesser 12 mm
- Die doppelte Umflechtung verhindert, dass die Vorrichtung die Seiloberfläche entlangleitet



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR.    | Norm                   | L<br>[m] | Gewicht<br>[g] | Q <sub>r</sub><br>[kN] | Stk. |
|-------------|------------------------|----------|----------------|------------------------|------|
| LANSTECO100 | CE - EN 795/B - EN 354 | 1        | 295            | 25                     | 1    |
| LANSTECO160 | CE - EN 795/B - EN 354 | 1,6      | 440            | 25                     | 1    |
| LANSTECO200 | CE - EN 795/B - EN 354 | 2        | 540            | 25                     | 1    |