

Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	VITI TIRAFONDO DIN 571: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di viti tirafondo a filetto parziale DIN 571, con diametro $\varnothing = \dots$ mm e lunghezza $L = \dots$ mm, tipo VITI TIRAFONDO, prodotte e commercializzate da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), aventi le seguenti caratteristiche: - acciaio classe 4.8 con $f_{u,k} \geq 400 \text{ N/mm}^2$ - zincatura galvanica - filetto parziale a norma DIN 571 di lunghezza minima $L_{f,min} \geq 0,6L$ Inoltre le viti tirafondo devono essere in possesso di testa esagonale con indicazione del marchio commerciale. La posa in opera verrà effettuata tramite avvitamento del tirafondo, in sede opportunamente preforata (con diametro foro = $0,7\varnothing$ per la parte filettata e diametro foro = diametro gambo), mediante avvitatori muniti di un'adeguata coppia torcente, evitando l'impiego di "avvitatori ad impulsi", o in alternativa mediante cricchetto a mano, applicando un'adeguata coppia torcente. Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	cad.	... €/cad.	... €