

Fiche produit :

Point n°	Description	Unité de mesure	Prix à l'unité	Prix total
1	VIS TIRE-FOND DIN 571 : Fourniture et pose sur chantier, selon ce qui est prévu par les documents techniques du projet, de vis tire-fond à filetage partiel DIN 571, de diamètre $\varnothing = \dots$ mm et de longueur $L = \dots$ mm, de type VIS TIRE-FOND, produites et commercialisées par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - acier classe 4.8 avec $f_{u,k} \geq 400 \text{ N/mm}^2$ - zingage galvanique - filetage partiel selon la norme DIN 571 d'une longueur minimale de $L_{f,\min} \geq 0,6 L$ De plus, les vis tire-fond doivent avoir une tête hexagonale présentant les indications du marquage commercial. La pose sur chantier se fera par un vissage du tire-fond, dans un siège spécialement prétroué (avec un diamètre de trou = $0,7 \varnothing$ pour la partie filetée et un diamètre de trou = diamètre de la tige), à l'aide d'une visseuse électrique dotée d'un couple de serrage adapté, permettant d'éviter l'utilisation d'une « visseuse à implusions », ou bien alternativement à l'aide d'un cliquet à main, en appliquant un couple de serrage adapté. Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art. 	chaq.	... €/chaq.	... €