

Documentación técnica:

Opción n°	Descripción	Unidad de medida	Precio por unidad	Precio total
1	TORNILLOS TIRAFONDO DIN 571: Suministro y colocación, según lo previsto en las documentaciones técnicas de proyecto, de tornillos tirafondo de rosca parcial DIN 571, de diámetro $\varnothing = \dots$ mm y longitud $L = \dots$ mm, tipo TORNILLOS TIRAFONDO fabricados y comercializados por Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), con las siguientes características: - acero clase 4,8 con $f_{u,k} \geq 400 \text{ N/mm}^2$ - galvanización - rosca parcial según norma DIN 571 de longitud mínima $L_{f,\min} \geq 0,6L$ Además, los tornillos tirafondo deben tener cabeza hexagonal indicando la marca comercial. La colocación debe ser efectuada mediante enroscado del tirafondo, en alojamiento preperforado oportunamente (con diámetro del orificio = $0,7\varnothing$ para la parte roscada y diámetro del orificio = diámetro cuerpo), mediante atornilladores equiparo con un adecuado par de torsión, evitando el uso de “atornilladores de impulsos”, o como alternativa mediante carraca a mano, aplicando un adecuado par de torsión. Se efectúan dichas indicaciones con el fin de llevar a cabo un suministro y colocación correctamente. 	cada uno	... €/cada uno	... €