

# RACCORD DE CHEMINÉE

## ALU FLASH CONNECT

### VERSION EN ALUMINIUM ET BUTYLE AUTOCOLLANT



- L'adhésif butylique adhère parfaitement, en créant un scellement étanche à l'eau durable
- Peut être coupé avec un cutter ou des ciseaux
- Excellente résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques

| CODE       | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] | revêtement        | couleur | RAL  |   |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------|---------|------|---|
| ALURBLA300 | 300       | 2         | 5        | 11.8      | 79         | 16.40     | aluminium 0,12 mm | noir    | 9004 | 1 |

Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 09 04.

## SOFT FLASH CONNECT

### VERSION EN EPDM ET BUTYLE AUTOCOLLANT



- Stabilité aux rayons UV permanent
- Surface 3D extrêmement flexible
- Modelable à la main sans outils spéciaux

| CODE                      | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] | revêtement  | couleur      | RAL  |   |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-------------|--------------|------|---|
| SOFTRED300 <sup>(1)</sup> | 300       | 2,5       | 5        | 11.8      | 98         | 16.40     | EPDM 1,5 mm | rouge brique | 8004 | 1 |
| SOFTBRO300 <sup>(1)</sup> | 300       | 2,5       | 5        | 11.8      | 98         | 16.40     | EPDM 1,5 mm | marron       | 8019 | 1 |
| SOFTBLA300 <sup>(1)</sup> | 300       | 2,5       | 5        | 11.8      | 98         | 16.40     | EPDM 1,5 mm | noir         | 9004 | 1 |

<sup>(1)</sup>Produit disponible seulement sur commande.

Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 02 03.

## MANICA ROLL

### VERSION EN PLOMB ET BUTYLE AUTOCOLLANT



- Surface lisse parfaitement malléable
- Stabilité aux rayons UV permanent
- Excellente résistance aux agents atmosphériques

| CODE     | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] | revêtement   | couleur      | RAL  |   |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|------|---|
| MANROLL1 | 300       | 1,5       | 5        | 11.8      | 59         | 16.40     | plomb 0,5 mm | rouge brique | 8004 | 1 |
| MANROLL2 | 300       | 1,5       | 5        | 11.8      | 59         | 16.40     | plomb 0,5 mm | marron       | 8017 | 1 |
| MANROLL3 | 300       | 1,5       | 5        | 11.8      | 59         | 16.40     | plomb 0,5 mm | marron foncé | 8019 | 1 |
| MANROLL4 | 300       | 1,5       | 5        | 11.8      | 59         | 16.40     | plomb 0,5 mm | noir         | 9005 | 1 |
| MANROLL5 | 300       | 1,5       | 5        | 11.8      | 59         | 16.40     | plomb 0,5 mm | graphite     | 7016 | 1 |

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les aliments. Ne pas produire ni respirer de poussières.