

SPOJOVACÍ PRVEK KOMÍNU

ALU FLASH CONNECT

VERZE Z HLINÍKU A SAMOLEPICÍHO BUTYLU



- Butylové lepidlo má skvělou přilnavost, díky čemuž vytvoří trvanlivé utěsnění proti vodě
- Lze jej nařezat řezačkou či nastříhat nůžkami
- Skvělá odolnost vůči UV paprskům a povětrnostním vlivům



KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	povrchová úprava	barva	RAL	
ALURRED300	300	2	5	11.8	79	16.40	hliník 0,12 mm	cihlově červená	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11.8	79	16.40	hliník 0,12 mm	hnědá	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11.8	79	16.40	hliník 0,12 mm	černá	9004	1

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

VERZE Z EPDM A SAMOLEPICÍHO BUTYLU



- Stálá stabilita vůči UV paprskům
- Extrémně pružný 3D povrch
- Tvarovatelný rukou bez zvláštních nástrojů



KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	povrchová úprava	barva	RAL	
SOFTRED300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	cihlově červená	8004	1
SOFTBRO300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	hnědá	8019	1
SOFTBLA300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	černá	9004	1

⁽¹⁾Výrobek je k dispozici pouze na objednávku.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 03.

MANICA ROLL

VERZE Z OLOVA A SAMOLEPICÍHO BUTYLU




- Hladký, dokonale tvárný povrch
- Stálá stabilita vůči UV paprskům
- Skvělá odolnost vůči povětrnostním vlivům



KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	povrchová úprava	barva	RAL	
MANROLL1	300	1,5	5	11.8	59	16.40	olovo 0,5 mm	cihlově červená	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11.8	59	16.40	olovo 0,5 mm	hnědá	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11.8	59	16.40	olovo 0,5 mm	tmavohnědá	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11.8	59	16.40	olovo 0,5 mm	černá	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11.8	59	16.40	olovo 0,5 mm	tmavě šedá	7016	1

Zamezte styku s kůží, očima a potravinami. Nevytvářejte ani nevdechujte prach.

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE



PŘIZPŮSOBITELNÝ

Speciální lepicí butylová směs umožňuje silnou přilnavost i na hrubých površích.

MATERIÁL

Hliník, EPDM a olovo zajišťují trvanlivost v čase.