

RACCORD DE CHEMINÉE

ALU FLASH CONNECT

VERSION EN ALUMINIUM ET BUTYLE AUTOCOLLANT



- L'adhésif butylique adhère parfaitement, en créant un scellement étanche à l'eau durable
- Peut être coupé avec un cutter ou des ciseaux
- Excellente résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques



CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	revêtement	couleur	RAL	
ALURRED300	300	2	5	11,8	79	16,40	aluminium 0,12 mm	rouge brique	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11,8	79	16,40	aluminium 0,12 mm	marron	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11,8	79	16,40	aluminium 0,12 mm	noir	9004	1

Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

VERSION EN EPDM ET BUTYLE AUTOCOLLANT



- Stabilité aux rayons UV permanent
- Surface 3D extrêmement flexible
- Modelable à la main sans outils spéciaux



CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	revêtement	couleur	RAL	
SOFTRED300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11,8	98	16,40	EPDM 1,5 mm	rouge brique	8004	1
SOFTBRO300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11,8	98	16,40	EPDM 1,5 mm	marron	8019	1
SOFTBLA300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11,8	98	16,40	EPDM 1,5 mm	noir	9004	1

⁽¹⁾Produit disponible seulement sur commande.

Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 02 03.

MANICA ROLL

VERSION EN PLOMB ET BUTYLE AUTOCOLLANT



- Surface lisse parfaitement malléable
- Stabilité aux rayons UV permanent
- Excellente résistance aux agents atmosphériques



CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	revêtement	couleur	RAL	
MANROLL1	300	1,5	5	11,8	59	16,40	plomb 0,5 mm	rouge brique	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11,8	59	16,40	plomb 0,5 mm	marron	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11,8	59	16,40	plomb 0,5 mm	marron foncé	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11,8	59	16,40	plomb 0,5 mm	noir	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11,8	59	16,40	plomb 0,5 mm	graphite	7016	1

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les aliments. Ne pas produire ni respirer de poussières.

CONSEILS DE POSE



ADAPTABLE

Le mélange adhésif butyle spécial assure une forte adhérence même sur les surfaces rugueuses.

MATÉRIAU

L'aluminium, l'EPDM et le plomb garantissent la durabilité dans le temps.