

KAMINANBINDUNG

ALU FLASH CONNECT

SELBSTKLEBENDE AUSFÜHRUNG AUS ALUMINIUM UND BUTYL

- Der Butylklebstoff haftet perfekt und schafft eine dauerhafte Wasserabdichtung
- Mit Cutter oder Schere schneidbar
- Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit



ART.-NR.	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	Beschichtung	Farbe	RAL	
ALURRED300	300	2	5	11,8	79	16,40	Aluminium 0,12 mm	ziegelrot	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11,8	79	16,40	Aluminium 0,12 mm	braun	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11,8	79	16,40	Aluminium 0,12 mm	Schwarz	9004	1

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

AUSFÜHRUNG AUS EPDM UND SELBSTKLEBENDEM BUTYL

- Dauerhafte UV-Beständigkeit
- Äußerst flexible 3D-Oberfläche
- Ohne Spezialwerkzeuge von Hand formbar



ART.-NR.	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	Beschichtung	Farbe	RAL	
SOFTRED300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11,8	98	16,40	EPDM 1,5 mm	ziegelrot	8004	1
SOFTBRO300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11,8	98	16,40	EPDM 1,5 mm	braun	8019	1
SOFTBLA300 ⁽¹⁾	300	2,5	5	11,8	98	16,40	EPDM 1,5 mm	Schwarz	9004	1

⁽¹⁾Produkte nur auf Bestellung erhältlich.

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 02 03.

MANICA ROLL

AUSFÜHRUNG AUS BLEI UND SELBSTKLEBENDEM BUTYL

- Glatte, perfekt formbare Oberfläche
- Dauerhafte UV-Beständigkeit
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit



ART.-NR.	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	Beschichtung	Farbe	RAL	
MANROLL1	300	1,5	5	11,8	59	16,40	Blei 0,5 mm	ziegelrot	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11,8	59	16,40	Blei 0,5 mm	braun	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11,8	59	16,40	Blei 0,5 mm	dunkelbraun	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11,8	59	16,40	Blei 0,5 mm	Schwarz	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11,8	59	16,40	Blei 0,5 mm	Graphit	7016	1

Kontakt mit Haut, Augen und Lebensmitteln vermeiden. Staub vermeiden und nicht einatmen.

VERLEGEANLEITUNG



ANPASSUNGSFÄHIG

Die spezielle Butylklebstoffmischung gewährleistet eine sichere Haftung auch auf rauen Oberflächen.

MATERIAL

Aluminium, EPDM und Blei sorgen für Langlebigkeit.