

Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	ANCORANTI AVVITABILI SKR: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di ancoranti avvitabili a filetto parziale, con diametro $\varnothing = \dots$ mm lunghezza $L = \dots$ mm e dado con diametro $\varnothing = \dots$ mm, tipo ANCORANTI SKR prodotti e commercializzati da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), aventi le seguenti caratteristiche: - acciaio con $f_{u,k} \geq 1000 \text{ N/mm}^2$ - zincatura bianca di spessore minimo 12 μm con rivestimento in Cr^{3+} - coppia massima di avvitatura 50 kN Inoltre gli ancoranti devono essere in possesso di estremità svasata con filettatura seghettata iniziale (che crea il filetto nel calcestruzzo, garantendo limitate forze di espansione), doppio filetto parziale parallelo con spessore d'allacciamento $S = \dots$ mm e testa esagonale. La posa in opera deve essere effettuata in sede opportunamente preforata e pulita (foro 10 mm più profondo della lunghezza d'infissione con diametro foro = diametro ancorante), avvitando a mano, applicando una coppia torcente in accordo con gli elaborati tecnici di progetto, in ogni caso inferiore a 50 kN. Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	cad.	... €/cad.	... €