

Ausschreibungstexte:

Text Nr.	Beschreibung	Einheit	Preis pro Einheit	Gesamt-preis
1	SCHRAUBBARE ANKERDÜBEL SKR: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von schraubbaren Ankerdübeln mit Teilgewinde, Typ SKS mit Durchmesser $\varnothing = \dots$ mm, Länge $L = \dots$ mm und Kopfdurchmesser $\varnothing = \dots$ mm. SKR-Ankerdübel werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) hergestellt und vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - Stahl mit $f_{u,k} \geq 1000 \text{ N/mm}^2$ - weiße Verzinkung mit einer Minstdicke von 12 μm und einer zusätzlichen Cr^{3+} Beschichtung - maximales aufbringbares Eindrehmoment 50 kN Ebenso müssen die Ankerdübel eine abgerundete Spitze mit anschließendem geritztem Anfangsgewinde (welches den Gewinde im Beton formt und somit hohe Ausdehnungskräfte verhindert), ein doppeltes paralleles Teilgewinde mit einer Verbindungsstärke von $S = \dots$ mm und einen Sechskantkopf vorweisen. Der Einbau erfolgt durch handliches Einschrauben im vorgebortem und geputztem Loch (mit Lochtiefe 10 mm größer als die Einbaulänge und Lochdurchmesser = Ankerdurchmesser). Je nach Bauplänen muss ein angemessenes Drehmoment aufgebracht werden, welches nicht größer als 50 kN sein darf. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 	Stk.	... €/Stk.	... €