Documentación técnica:

Opción n°	Descripción	Unidad de medida	Precio por unidad	Precio total
1	ANCLAJES ATORNILLABLES SKR: Suministro y colocación, según lo previsto en las documentaciones técnicas de proyecto, de **anclajes atornillables** de rosca parcial, de diámetro Ø = **…** mm y longitud L = **…** mm y tuerca con diámetro Ø = **…** mm, tipo **ANCLAJES SKR** fabricados y comercializados por Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), con las siguientes características: - acero con $f_{u,k} \geq 1000$ N/mm^2 - galvanización blanca de espesor mínimo 12 µm con revestimiento en Cr^{3+} - par máximo de atornillado 50 kN Además, los anclajes deben tener una extremidad avellanada con roscado dentado inicial (que crea la rosca en el hormigón, garantizando limitadas fuerzas de expansión), doble rosca parcial paralela con espesor de conexión S = **…** mm y cabeza hexagonal. La colocación debe ser efectuada en alojamiento oportunamente preperforado y limpio (agujero 10 mm más profundo que la longitud de clavado con diámetro del agujero = diámetro de anclaje), atornillando manualmente, aplicando un par de torsión de acuerdo con las documentaciones técnicas de proyecto, en cualquier caso inferior a 50 kN. Se efectúan dichas indicaciones con el fin de llevar a cabo un suministro y colocación correctamente. 	cada uno	**…** €/cada uno	**…** €