

BYTUM PRIMER

SOTTOFONDO UNIVERSALE PER MEMBRANE E NASTRI BITUMINOSI



PERFORMANTE

Mano di fondo prima dell'incollaggio delle membrane bitume-polimero o della posa di guaine liquide bituminose su strutture cementizie e poco coese. Applicabile a spruzzo, pennello e rullo.

VERSATILE

Ottima adesione e penetrazione su tutte le superfici cementizie asciutte, ma anche leggermente bagnate. Blocca la polverosità e la porosità del calcestruzzo.



DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	USC units
Colore (bagnato/asciutto)	-	marrone/nero	-
Tempo necessario per completa asciugatura	-	30/60 min	-
Resa ⁽¹⁾	-	100/200 g/m ²	-
Densità	ISO 2811-1	ca. 1 kg/L	-
Residuo secco (130 °C)	ISO 3251	ca. 25%	-
Viscosità (efflusso a 20 °C, Ø 4 mm)	ISO 2431	ca. 17 secondi	-
Temperatura di stoccaggio ⁽²⁾	-	> 5 °C	> 41 °F

⁽¹⁾I dati espressi possono variare in funzione dello spessore del prodotto applicato e delle specifiche condizioni di posa: temperatura, umidità, ventilazione, assorbenza del fondo.

⁽²⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto, al coperto e nei contenitori originali chiusi (teme il gelo).

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	contenuto [kg]	contenuto [lb]	
BYTP	10	22	1



RIUTILIZZABILE

Una volta terminata l'applicazione, può essere comodamente conservato per un utilizzo successivo, semplicemente chiudendo il secchio con il suo coperchio.

SICURO

Essendo a base acquosa, è particolarmente indicato nei lavori d'impermeabilizzazione in zone abitate, dove è sconsigliato l'utilizzo di prodotti a solvente.