


## TILE STOP L

### GANCI PRESAGOMATI A L PER COPPI LISCI

- Si posano a secco
- Aggrappo tenace e sicuro per la prima fila di coppi della falda
- Utilizzabili come ganci rompitratta su cui scaricare il peso delle file superiori di coppi
- Evitano la posa con schiuma o malta nel rispetto della norma UNI 9460
- Disponibile un'ampia gamma di materiali e misure



### CODICI E DIMENSIONI

| CODICE                     | L<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[in] | H<br>[in] | materiale             | colore      | RAL  |     |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|------|-----|
| TSЛИ28016 <sup>(1)</sup>   | 280       | 16        | 11.0      | 0.6       | acciaio AISI 204      | acciaio     | -    | 200 |
| TSЛИ28020 <sup>(1)</sup>   | 280       | 20        | 11.0      | 0.8       | acciaio AISI 204      | acciaio     | -    | 200 |
| TSLRED28016 <sup>(1)</sup> | 280       | 16        | 11.0      | 0.6       | lamiera preverniciata | rosso siena | 3009 | 200 |
| TSLRED28020 <sup>(1)</sup> | 280       | 20        | 11.0      | 0.8       | lamiera preverniciata | rosso siena | 3009 | 200 |
| TSLBRO28016 <sup>(1)</sup> | 280       | 16        | 11.0      | 0.6       | lamiera preverniciata | marrone     | 8019 | 200 |
| TSLBRO28020 <sup>(1)</sup> | 280       | 20        | 11.0      | 0.8       | lamiera preverniciata | marrone     | 8019 | 200 |
| TSLCOP28016 <sup>(1)</sup> | 280       | 16        | 11.0      | 0.6       | nastro inox           | rame        | -    | 200 |
| TSLCOP28020 <sup>(1)</sup> | 280       | 20        | 11.0      | 0.8       | nastro inox           | rame        | -    | 200 |

<sup>(1)</sup>Prodotto disponibile solo su ordinazione.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 04 05.

### CONSIGLI DI POSA

