

PEAK EASY

CLOSOIR VENTILÉ RIGIDE

DURABLE

Le choix du matériau métallique assure une excellente stabilité aux UV, même dans les zones à climat rigoureux.

POSE RAPIDE

Facile et rapide à poser, il s'adapte à chaque ligne de faîtage.



DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	valeur	USC units
Matériaux	aluminium, butyle	-
Largeur calotte	164 mm	6.5 in
Largeur du ruban butylique	15 mm	0.6 in
Passage de l'air	> 230 cm ² /m	10.87 in ² /ft
Allongement des bandes	40 %	-
Résistance thermique du butyle	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Température d'application	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Résistance aux rayons UV	permanente	-
Étanchéité à l'eau (une fois posé sous les tuiles)	conforme	-
Température de stockage	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 09 04.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	couleur	RAL	
PEAKEASY400	400	1	15.7	3	rouge brique	8004	20

CONSEILS DE POSE

