


MANICA POST

MANGA ADESIVA SELANTE PARA EXTERIOR

- Revestida em alumínio para garantir estabilidade aos raios UV permanente
- Excelente adesividade do butil
- Resistente ao stress térmico



CÓDIGOS E DIMENSÕES

| CÓDIGO | B [mm] | H [mm] | Ø [mm] | B [in] | H [in] | Ø [in] | cor |  |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| MANPOST1 | 300 | 200 | 25/32 | 11.8 | 7.9 | 1.0/1.3 | castanho | 5 |
| MANPOST2 | 300 | 200 | 42/55 | 11.8 | 7.9 | 1.7/2.2 | castanho | 5 |
| MANPOST3 | 230 | 230 | 42/55 | 9.1 | 9.1 | 1.7/2.2 | alumínio | 4 |

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 09 04.

MANICA LEAD

PERFIL EM CHUMBO COM MANGA EM EPDM

- Excelente para impermeabilização de suportes para linha de vida do tipo TOWER
- Pode ser utilizado em coberturas com diferentes inclinações
- Manga em EPDM perfeitamente selante



CÓDIGOS E DIMENSÕES

| CÓDIGO | s [mm] | B [mm] | L [mm] | Ø [mm] | s [mil] | B [in] | L [in] | Ø [in] | material |  |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---|
| MANEPDM | - | - | - | 48 | - | - | - | 1.9 | EPDM | 150 |
| MANLEAD | 1 | 310 | 405 | - | 39 | 12.2 | 15.9 | - | chumbo ⁽¹⁾ | 5 |

⁽¹⁾ Evitar o contacto com a pele, os olhos e os alimentos. Não produzir, nem respirar o pó.
Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 04 03.