

TILE STOP S

GANCHOS PRÉ-MOLDADOS EM S PARA CUMES LISOS

- Evitam o deslizamento das coberturas
- São colocados a seco
- Encastre rápido e seguro
- Evitam a colocação com espuma ou argamassa em conformidade com a UNI 9460
- Disponível numa vasta gama de materiais e tamanhos



CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	MATERIAL	COR	RAL	
TSSI9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	aço AISI 204	aço	-	100
TSSI9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	aço AISI 204	aço	-	100
TSSI12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	aço AISI 204	aço	-	50
TSSI12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	aço AISI 204	aço	-	50
TSSRED9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	chapa pré-pintada	vermelho siena	3009	50
TSSRED9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	chapa pré-pintada	vermelho siena	3009	50
TSSRED12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	chapa pré-pintada	vermelho siena	3009	50
TSSRED12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	chapa pré-pintada	vermelho siena	3009	50
TSSBRO9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	chapa pré-pintada	castanho	8019	100
TSSBRO9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	chapa pré-pintada	castanho	8019	100
TSSCOP9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	fita aço inoxidável	cobre	-	50
TSSCOP9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	fita aço inoxidável	cobre	-	50

⁽¹⁾ Produto disponível apenas por encomenda.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 04 05.

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO



1



2