


TILE STOP L

GANCHOS PRÉ-MOLDADOS EM L PARA CUMES LISOS

- São colocados a seco
- Fixação resistente e segura para a primeira fila de cumes da inclinação
- Podem ser utilizados como ganchos de suporte para descarregar o peso das fileiras superiores de cumes
- Evitam a colocação com espuma ou argamassa em conformidade com a UNI 9460
- Disponível numa vasta gama de materiais e tamanhos



CÓDIGOS E DIMENSÕES

| CÓDIGO | L [mm] | H [mm] | L [in] | H [in] | material | cor | RAL | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------|------|-----|
| TSЛИ28016 ⁽¹⁾ | 280 | 16 | 11.0 | 0.6 | aço AISI 204 | aço | - | 200 |
| TSЛИ28020 ⁽¹⁾ | 280 | 20 | 11.0 | 0.8 | aço AISI 204 | aço | - | 200 |
| TSLRED28016 ⁽¹⁾ | 280 | 16 | 11.0 | 0.6 | chapa pré-pintada | vermelho siena | 3009 | 200 |
| TSLRED28020 ⁽¹⁾ | 280 | 20 | 11.0 | 0.8 | chapa pré-pintada | vermelho siena | 3009 | 200 |
| TSLBRO28016 ⁽¹⁾ | 280 | 16 | 11.0 | 0.6 | chapa pré-pintada | castanho | 8019 | 200 |
| TSLBRO28020 ⁽¹⁾ | 280 | 20 | 11.0 | 0.8 | chapa pré-pintada | castanho | 8019 | 200 |
| TSLCOP28016 ⁽¹⁾ | 280 | 16 | 11.0 | 0.6 | fita aço inoxidável | cobre | - | 200 |
| TSLCOP28020 ⁽¹⁾ | 280 | 20 | 11.0 | 0.8 | fita aço inoxidável | cobre | - | 200 |

⁽¹⁾ Produto disponível apenas por encomenda.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 04 05.

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

