

SMART FOAM

ÁLTALÁNOS CÉLÚ TÖMÍTŐHAB



RENDKÍVÜL ALACSONY KIBOCSÁTÁS

Kompatibilis beltéri használathoz, EC1 plus bevizsgálással és tanúsítvánnyal rendelkezik.

ELLENŐRZÖTT EXPANZIÓ

A speciális formula korlátozza a hab felhordás utáni tágulását, biztosítva, hogy ne gyakoroljon túlzott nyomást a ragasztott elemekre.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Filmréteg kialakulásának ideje 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	-	≤ 10 perc	-
Vágási idő 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	EN 17333-3	≤ 40 perc	-
A teljes megszilárduláshoz szükséges idő 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	-	24 h	-
Hőmérséklet-tűrés a megszilárdulás után	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Felviteli hőmérséklet (patron)	-	+15/+30 °C	+59/+86 °F
Felviteli hőmérséklet (környezet és hordozó)	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Hővezető képesség (λ)	-	0,036 W/(m·K)	0.021 BTU/h·ft·°F
Tűzállósági besorolás	DIN 4102-1 EN 13501-1	B3 osztály F	- -
Emicode	GEV vizsgálati eljárás	EC1 plus	-
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
Tárolási hőmérséklet ⁽²⁾	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Szállítási hőmérséklet	-	+0/+35 °C	+32/+95 °F

⁽¹⁾A feltüntetett adatok az alkalmazott termék vastagságától és a specifikus elhelyezési körülményektől függően változhatnak: hőmérséklet, páratartalom, szellőzés, az aljzat nedvszívó képessége.

⁽²⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, függőleges helyzetben. Ellenőrizze a patronra nyomtatott gyártási dátumot.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Acute Tox. 4.Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2.Resp. Sens. 1. Skin Sens. 1. Carc. 2. STOT SE 3. STOT RE 2

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom [mL]	kiadósság [L]	tartalom [US fl oz]	kiadósság [US gal]	patron	változat	
SMARTFOAM	750	40	25.36	10.57	aluminium	pisztoly	12



MINŐSÉG-ÁR ARÁNY

Jó kompromisszumot jelent a teljesítmény, rugalmasság és ár között, biztosítja a tapadást és a hermetikus lezárást.

UNIVERZÁLIS

Többcélú megoldás üregek, például kötések, csövek körüli hézagok és általában terek kitöltésére.