

TERMI FLOOR SOIL



MEMBRANĂ DE IMPERMEABILIZARE PENTRU FUNDAȚII CU PROTECȚIE ANTI-TERMITE

COMPOZIȚIE

- 1 strat unic: folie din PE de joasă densitate



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Gramaj	-	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Grosime	-	0,15 mm	6 mil
Rezistență la tracțiune MD/CD	-	20/19 mPa	2901/2756 psi
Alungire MD/CD	-	550/650 %	-
Rezistență la sfâșiere MD/CD	-	3800/5900 g/mm	-
Limită de elasticitate MD/CD	-	15/13 Mpa	-
Poansonare (Dart test)	-	270 g	-
Impermeabilitate la apă (60 kPa)	EN 1928	conform	-
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă F	-
Rezistență la temperatură	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Densitate	-	cca. 950 kg/m ³	cca. 59 lbm/ft ³
Acțiune anti-termite	-	10 ani	-

Probe de eficiență împotriva termitelor de sol în diferite zone geografice inclusiv în Europa, America de Nord, Africa de Sud și Asia. Pentru informații suplimentare, adresați-vă departamentului nostru tehnic.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 02 04.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,5 x 12,5	6	25	150	20	82	1615	46