

PRIMER SPRAY

SUBSTRAT UNIVERSAL SPRAY PENTRU BENZI ADEZIVE ACRILICE


ISTANTANEU

Datorită aplicării cu ajutorul buteliei spray și al duzei reglabile, nu necesită pensule sau alte unelte, în vederea aplicării.

PERFORMANT

La o distanță de circa 30-50 cm de suprafață, se obține o zonă de lipire de circa 6 cm.

Ideal pentru aplicarea cu benzi Rothoblaas.



DATE TEHNICE

Proprietăți	valoare	USC units
Compoziție	amestec de adeziv termoplastic și solvent	-
Timp necesar pentru uscare 20 °C/50% RH	1-2 minute	-
Temperatură de aplicare (cartuș, mediu și suport)	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Rezistență la temperatură după uscare	-10/+100 °C	+14/+212 °F
Clasificare VOC Franța	A+	-
Temperatură de transport	+5/+50 °C	+41/+122 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	+15/+35 °C	+59/+95 °F

⁽¹⁾Păstrați produsul la loc uscat și verificați data de fabricație indicată pe cartuș.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1 - H222, H229.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	conținut [mL]	conținut [US fl oz]	
PRIMERSPRAY	750	25.36	12



POZARE RAPIDĂ

Permite să se uniformizeze chiar și cele mai rugoase și fibroase suprafețe, pentru a facilita aplicarea benzilor sau sigilanților.

REGLABIL

Duză reglabilă, pentru o aplicare mai precisă, adecvată oricărei situații. Este suficient să rotiți duza, pentru a mări sau reduce suprafața de pulverizare.