

# PRIMER

## SUBSTRAT UNIVERSAL PENTRU BENZI ADEZIVE ACRILICE



### DISCRET

Datorită amestecului în dispersie acrilică, fără solvenți, produsul este transparent.

### PRACTIC

Gata de utilizare, compensează neuniformitățile de pe suprafețele aspre și garantează o uscare rapidă.



## DATE TEHNICE

| Proprietăți                                       | valoare                             | USC units    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Compoziție                                        | dispersie acrilică<br>fără solvenți | -            |
| Densitate                                         | cca. 1,02 g/ml                      | 8.51 lb/gal  |
| Vâscozitate                                       | cca. 1700 mPa·s                     | -            |
| Timp necesar pentru uscare 20 °C/50% RH           | circa 15 min                        | -            |
| Temperatură de aplicare (cartuș, mediu și suport) | +5/+30 °C                           | +41/+86 °F   |
| Rezistență la temperatură după uscare             | -30/+80 °C                          | -22/+176 °F  |
| Emicode (procedură de testare GEV)                | EC1 plus                            | -            |
| Clasificare VOC Franța                            | A+                                  | -            |
| Temperatură de transport                          | -26/+35 °C                          | -14.8/+95 °F |
| Temperatură de depozitare <sup>(1)</sup>          | +15/+25 °C                          | +59/+77 °F   |

<sup>(1)</sup>Păstrați produsul la loc uscat și verificați data de fabricație indicată pe cartuș.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Conține CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Poate provoca reacții alergice; EUH210 Fișă cu date de securitate disponibilă la cerere.

## CODURI ȘI DIMENSIUNI

| COD    | conținut<br>[mL] | acoperire<br>[mL/m <sup>2</sup> ] | conținut<br>[US fl oz] | acoperire<br>[US fl oz/ft <sup>2</sup> ] |  |
|--------|------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PRIMER | 1000             | 100/200                           | 33.81                  | 0.32/0.63                                | 6                                                                                     |



### AMBALARE

Noul ambalaj permite o aplicare imediată, fără a fi necesare alte ustensile.

### CU ÎNCHIDERE

Capacul sigilează etanș ambalajul, asigurând o mai mare durată a produsului și împiedicând surgerile accidentale în timpul transportului.