


CLEME DE PRINDERE

TILE STOP L

CÂRLIGE PREPROFILATE ÎN FORMĂ DE L, PENTRU OLANE NETEDE

- Se aplică pe uscat
- Prindere trainică și sigură a primului șir de olane de pe versant
- Se pot folosi pe post de cârlige de ranforsare, pe care să se distribuie greutatea exercitată de șirurile superioare de olane
- Permit evitarea folosirii spumelor sau mortarelor, conform prevederilor standardului UNI 9460
- Disponibilă o gamă vastă de materiale și mărimi



CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	material	culoare	RAL	
TSLI28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	oțel AISI 204	oțel	-	200
TSLI28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	oțel AISI 204	oțel	-	200
TSLRED28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	tablă prevopsită	pământ roșu	3009	200
TSLRED28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	tablă prevopsită	pământ roșu	3009	200
TSLBRO28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	tablă prevopsită	maro	8019	200
TSLBRO28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	tablă prevopsită	maro	8019	200
TSLCOP28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	bandă inox	cupru	-	200
TSLCOP28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	bandă inox	cupru	-	200

⁽¹⁾Produs disponibil numai pe comandă.

 Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 04 05.

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

