

NET ROLL

PROŽNO PREZRAČEVANO PODSLEME

FLEKSIBILEN

Tkanina za prezračevanje iz polipropilena zagotavlja izjemno prilagodljivost med polaganjem.

DVOJNA ZAŠČITA

Prezračevalni trak, šivan in lepljen na nagubana krilca, zagotavlja celostno rešitev med polaganjem in dolgotrajno učinkovitost.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	USC units
Prehod zraka	pribl. 150 cm ² /m	7.09 in ² /ft
Raztezna zmogljivost (aluminijasti nagubani trakovi)	pribl. 45%	-
Širina butilnega traku	15 mm	0.6 in
Toplotna odpornost butilnega traku	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Temperatura za vgradnjo	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Odpornost na UV-žarke (aluminijasti trakovi)	stalna	-
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

⁽¹⁾ Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 09 04.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	barva	RAL	
NETRED310	310	5	12.2	16	opečnato rdeča	8004	4
NETBRO310	310	5	12.2	16	rjava	8019	4
NETBLA310	310	5	12.2	16	črna	9005	4
NETRED390	390	5	15.4	16	opečnato rdeča	8004	4
NETBRO390	390	5	15.4	16	rjava	8019	4
NETBLA390	390	5	15.4	16	črna	9005	4
NETRED39020	390	20	15.4	66	opečnato rdeča	8004	1
NETBRO39020	390	20	15.4	66	rjava	8019	1
NETBLA39020	390	20	15.4	66	črna	9005	1



UKRIVLJEN

Trakovi iz aluminija in butilni trakovi zagotavljajo prilagodljivost obliki strešnih elementov.

MATERIALI

Aluminij, netkan tekstil iz PP, butilni trak.