

BRUSH VENT

TOGO PODSLEME S STRANSKIMI ŠČETINAMI

HITRO POLAGANJE

Zaradi mehkih ščetin se preprosto prilagodi obliki strehe brez potrebe po dodatnem oblikovanju.

ZAŠČITA

Ščetine nudijo učinkovito zaščito pred vdori vode in tujkov.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	USC units
Materiali	PVC	-
Dolžina ščetin	60 mm	2.36 in
Prehod zraka	$\geq 200 \text{ cm}^2/\text{m}$	$\geq 9.45 \text{ in}^2/\text{ft}$
Odpornost na UV žarke	stalna	-
Toplotna odpornost	-20 / +80 °C	-4 / +176 °F

 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 02 03.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	H [mm]	L [m]	B [in]	H [in]	L [ft]	barva	RAL	
BRUVENRED175	175	75	1	6.9	3.0	3	opečnato rdeča	8004	20
BRUVENBRO175 ⁽¹⁾	175	75	1	6.9	3.0	3	rjava	8019	20
BRUVENBLA175	175	75	1	6.9	3.0	3	črna	9005	20

⁽¹⁾ Izdelke je na voljo samo po naročilu.

NASVETI ZA VGRADNJO

