

PEAK EASY

TOGO PREZRAČEVANO PODSLEME

TRAJEN

Izbira kovinskega materiala zagotavlja odlično stabilnost na UV-žarke tudi na območjih z ostrim podnebjem.

HITRO POLAGANJE

Preprosta in hitra vgradnja, prilagodi se vsem oblikam slemen.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	USC units
Materiali	aluminij, butil	-
Širina pokrova	164 mm	6.5 in
Širina butilnega traku	15 mm	0.6 in
Prehod zraka	> 230 cm ² /m	10.87 in ² /ft
Raztezek trakov	40%	-
Toplotna odpornost butila	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura za vgradnjo	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Odpornost na UV žarke	stalna	-
Vodotesnost (pri vgradnji pod strešnik)	v skladu z	-
Temperatura skladiščenja	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 09 04.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	barva	RAL	
PEAKEASY400	400	1	15.7	3	opečnato rdeča	8004	20

NASVETI ZA VGRADNJO

