


TILE STOP L

KAVLJI V OBLIKI ČRKE L ZA GLADKE KORCE

- Suhomontažna vgradnja
- Čvrst in varen oprijem prve vrste korcev na kapnici
- Uporabljajo se lahko kot prekinitveni kavlji, na katerih se razbremenijo teža zgornjih vrst korcev
- V skladu s standardom UNI 9460 za vgradnjo ni potrebna pena ali malta
- Na voljo v široki izbiri materialov in velikosti



KODE IN DIMENZIJE

KODA	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	material	barva	RAL	
TSLI28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	jeklo AISI 204	jeklo	-	200
TSLI28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	jeklo AISI 204	jeklo	-	200
TSLRED28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	barvana pločevina	siensko rdeča	3009	200
TSLRED28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	barvana pločevina	siensko rdeča	3009	200
TSLBRO28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	barvana pločevina	rjava	8019	200
TSLBRO28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	barvana pločevina	rjava	8019	200
TSLCOP28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	trak iz nerjavečega jekla	baker	-	200
TSLCOP28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	trak iz nerjavečega jekla	baker	-	200

⁽¹⁾ Izdelke je na voljo samo po naročilu.

 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 04 05.

NASVETI ZA VGRADNJO

