

BYTUM PRIMER

UNIVERZALNA PODLOGA ZA BITUMENSKE MEMBRANE I TRAKE



UČINKOVITO

Temeljni premaz nanosi se prije lijepljenja membrana od bitumena i polimera ili polaganja tekućih bitumenskih plašteva na slabo kohezivne betonske konstrukcije. Nanosi se raspršivanjem, kistom i valjkom.

PRAKTIČNO

Izvršno prijanjanje i prodiranje na svim suhim betonskim površinama, ali i blago namočenim površinama. Blokira prašnjavost i poroznost betona.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Boja (namočeno/suho)	–	smeđa/crna	–
Vrijeme potrebno za potpuno sušenje	–	30/60 min	–
Učinak ⁽¹⁾	–	100/200 g/m ²	–
Gustoća	ISO 2811-1	oko 1 kg/L	–
Suhi ostatak (130 °C)	ISO 3251	oko 25%	–
Viskoznost (protok pri 20 °C, Φ 4 mm)	ISO 2431	oko 17 sekunda	–
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	> 5 °C	> 41 °F

⁽¹⁾Izraženi podatci mogu se mijenjati ovisno o debljini upotrijebljenog proizvoda i specifičnim uvjetima polaganja: temperatura, vlažnost, ventilacija i sposobnost upijanja temelja.

⁽²⁾Skladištite proizvod na suhom pokrivenom mjestu i u originalnim zatvorenim spremnicima (zaštite od mraza).

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [kg]	sadržaj [lb]	
BYTP	10	22	1



PONOVNO UPOTREBLJIVO

Nakon nanošenja može se sačuvati za buduću upotrebu jednostavnim zatvaranjem spremnika poklopcem.

SIGURNO

S obzirom na to da je na vodenoj bazi, posebno se indicira za nepropusnost u stambenim zonama gdje se ne savjetuje upotreba proizvoda s otapalom.