

PRIMER SPRAY

UNIVERZALNA PODLOGA SPRAY ZA LJEPLJIVE AKRILNE TRAKE


INSTANTNO

Zahvaljujući nanošenju bocom spreja i namjestivoj mlaznici, nisu potrebni kistovi i drugi alati za polaganje.

UČINKOVITO

Na udaljenosti od oko 30 – 50 cm od površine dobiva se područje lijepljenja od oko 6 cm.

Idealno za nanošenje upotrebom traka Rothoblaas.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Sastav	smjesa termoplastičnog adheziva i otapala	–
Vrijeme potrebno za sušenje 20 °C / 50 % r. v.	1 – 2 minute	–
Temperatura primjene (uložak, okolina i potpora)	+15/+25°C	+59/+77 °F
Otpornost na temperaturu nakon sušenja	-10/+100°C	+14/+212 °F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	A+	–
Temperatura transporta	+5/+50°C	+41/+122 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	+15/+35 °C	+59/+95 °F

⁽¹⁾Skladištite proizvod na suhom mjestu i provjerite datum proizvodnje na ulošku.

🗑 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1 - H222, H229.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	sadržaj [US fl oz]	
PRIMERSPRAY	750	25.36	12



BRZO POSTAVLJANJE

Omogućuje reguliranje hrapavijih i vlaknastijih površina radi olakšavanja nanošenja traka ili brtvenih masa.

PRILAGODLJIVO

Prilagodljiva mlaznica za preciznije nanošenje prikladno za svaku situaciju. Dovoljno je okretati mlaznicu za povećavanje ili smanjivanje područja prskanja.