

NET ROLL

FLEKSIBILNO VENTILIRANO PODSLJEME

FLEKSIBILNOST

Polipropilenskom ventilacijskom tkaninom jamči se povećana prilagodljivost tijekom polaganja.

DVOSTRUKA SIGURNOST

Ventilacijska traka pričvršćena i zalijepljena za naborana krila jamči cjelovitost rješenja tijekom polaganja i njegovu učinkovitost s protokom vremena.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Prolazak zraka	oko 150 cm ² /m	7.09 in ² /ft
Kapacitet istezanja (alumijske naborane trake)	oko 45%	–
Širina butilne trake	15 mm	0.6 in
Toplinska otpornost butilne trake	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Temperatura primjene	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje (alumijske trake)	trajno	–
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

⁽¹⁾ Čuvajte proizvod na suhom i pokrivenom mjestu.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	boja	RAL	
NETRED310	310	5	12.2	16	crvena boja opeke	8004	4
NETBRO310	310	5	12.2	16	smeđa	8019	4
NETBLA310	310	5	12.2	16	crna	9005	4
NETRED390	390	5	15.4	16	crvena boja opeke	8004	4
NETBRO390	390	5	15.4	16	smeđa	8019	4
NETBLA390	390	5	15.4	16	crna	9005	4
NETRED39020	390	20	15.4	66	crvena boja opeke	8004	1
NETBRO39020	390	20	15.4	66	smeđa	8019	1
NETBLA39020	390	20	15.4	66	crna	9005	1



MOŽE SE OBLIKOVATI

Aluminijskim trakama i butilnom trakom jamči se prilagodljivost profilu pokrovnih elemenata.

MATERIJALI

Aluminij, netkana tkanina od materijala PP, butilna traka.