

SLJEME KROVA

METAL ROLL

FLEKSIBILNO VENTILIRANO ALUMINIJSKO PODSLJEME

POVEĆANO PRIJANJANJE

Posebnom butilnom trakom širine 4 cm jamči se čvrsto i trenutačno prijanjanje na razne površine.

TRAJNOST

Odabirom metalnog materijala jamči se odlična otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake čak i u teškim klimama.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Materijali	aluminij, butil	–
Širina butilne trake	40 mm	1.57 in
Prijanjanje butilne trake	> 19 N/cm	1.68 lbf/in
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	trajno	–
Temperatura primjene	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Toplinska otpornost	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

⁽¹⁾ Čuvajte proizvod na suhom i pokrivenom mjestu.

🗑 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	boja	RAL	
METRED400	400	5	15.8	16	crvena boja opeke	8004	4
METBRO400	400	5	15.8	16	smeđa	8017	4
METANT400	400	5	15.8	16	antracit	7021	4

SAVJETI ZA POLAGANJE

